

特价功率计(功率探头+表头)，4个型号功率探头，2个型号功率表头可选。

测量连续、脉冲激光(平均)功率

10nW-30W功率范围(短时间测量最大功率50W，<5min)，190nm-11μm响应波长

1133374	<p>S-1516 -- FieldMate + OP-2 VIS (10nW-30mW)</p> <p>OP-2 VIS探头: 10nW-30mW功率范围, 1nW分辨率, 400nm-1.06μm响应波长, 7.9mm探测直径, 空气冷却</p> <p>FieldMate表头: 数字显示、模拟指针显示</p>
1159769	<p>S-1545 -- FieldMaxII-TO + OP-2 VIS (10nW-30mW)</p> <p>OP-2 VIS探头: 10nW-30mW功率范围, 1nW分辨率, 400nm-1.06μm响应波长, 7.9mm探测直径, 空气冷却</p> <p>FieldMaxII-TO表头: 数字(数字指针)显示, 带数值统计分析功能, USB计算机接口, 带应用软件</p>
1164232	<p>S-1550 -- FieldMate + PS19 (100μW-1W)</p> <p>PS19探头: 100μW-1W功率范围(±400μW最大漂移), 10μW分辨率, 190nm-11μm响应波长, 19mm探测直径, 空气冷却</p> <p>FieldMate表头: 功率表头, 数字显示、模拟指针显示</p>
1164233	<p>S-1551 -- FieldMaxII-TO + PS19 (100μW-1W)</p> <p>PS19探头: 100μW-1W功率范围(±400μW最大漂移), 10μW分辨率, 190nm-11μm响应波长, 19mm探测直径, 空气冷却</p> <p>FieldMaxII-TO表头: 功率表头, 数字显示、数字指针显示, USB接口, 带软件, 带数值统计功能</p>
1159768	<p>S-1544 -- FieldMate + PM10 (10mW-10W)</p> <p>PM10探头: 10mW-10W功率范围(间歇测量最大功率30W, <5min), 1mW分辨率, 190nm-11μm响应波长, 19mm探测直径, 空气冷却</p> <p>FieldMate表头: 功率表头, 数字显示、模拟指针显示</p>
1159770	<p>S-1546 -- FieldMaxII-TO + PM10 (10mW-10W)</p> <p>PM10探头: 10mW-10W功率范围(间歇测量最大功率30W, <5min), 1mW分辨率, 190nm-11μm响应波长, 19mm探测直径, 空气冷却</p> <p>FieldMaxII-TO表头: 功率表头, 数字显示、数字指针显示, USB接口, 带软件, 带数值统计功能</p>
1095153	<p>S-1439 -- FieldMate + PM30 (100mW-30W)</p> <p>PM30探头: 100mW-30W功率范围(间歇测量最大功率50W, <5min), 10mW分辨率, 190nm-11μm响应波长, 19mm探测直径, 空气冷却</p> <p>FieldMate表头: 功率表头, 数字显示、模拟指针显示</p>
1159771	<p>S-1547 -- FieldMaxII-TO + PM30 (100mW-30W)</p> <p>PM30探头: 100mW-30W功率范围(间歇测量最大功率50W, <5min), 10mW分辨率, 190nm-11μm响应波长, 19mm探测直径, 空气冷却</p> <p>FieldMaxII-TO表头: 功率表头, 数字显示、数字指针显示, USB接口, 带软件, 带数值统计功能</p>

