

无表头型功率计

测量连续、脉冲激光(平均)功率,长脉冲激光积分能量(1ms-10s脉宽),USB或RS232接口,配合软件显示,无需另配表头显示。

5 μW-1kW功率范围,1mJ-300J能量范围(长脉冲激光,1ms-10s脉宽),190nm-11 μm响应波长

无表头型功率探头PowerMax-USB/RS

--- 带USB、RS232接口,配合软件显示、存储数据,无需另配显示表头。
带LabView驱动。

零件号	型号	波长范围	功率/能量范围	探测口径	其它
1168337	PowerMax-USB UV/VIS	325nm-1065nm	5μW-100mW	φ10mm	空冷/带USB接口
1174260	PowerMax-USB PS10	190nm-11μm	100μW-1W(最大3W) <100mW(190-300nm) 1mJ-1J(>1ms长脉冲)	φ10mm	空冷/带USB接口/不能接触探测面
1174261	PowerMax-USB PS19	190nm-11μm	100μW-1W(最大3W) <100mW(190-300nm) 1mJ-1J(>1ms长脉冲)	φ19mm	空冷/带USB接口/不能接触探测面
1168343	PowerMax-USB PS19Q	300nm-2.1μm	100μW-1W(最大3W) 1mJ-1J(>1ms长脉冲)	φ19mm	空冷/带USB接口/带石英保护窗片
1179504	PowerMax-RS PS19Q	300nm-2.1μm	100μW-1W(最大3W) 1mJ-1J(>1ms长脉冲)	φ19mm	空冷/带RS232接口/带石英保护窗片
1174263	PowerMax-USB PM3	190nm-11μm	500μW-2W(最大3W) <100mW(190-300nm) 1mJ-1J(>1ms长脉冲)	φ19mm	空冷/带USB接口
1191133	PowerMax-USB PM3Q	300nm-2μm	500μW-2W(最大3W) 1mJ-1J(>1ms长脉冲)	φ19mm	空冷/带USB接口/带石英保护窗片
1174264	PowerMax-USB PM2	190nm-11μm	5mW-2W(最大5W) 0.5J-2J(>1ms长脉冲)	φ19mm	空冷/带USB接口
1168339	PowerMax-USB LM-3	250nm-10.6μm	10mW-3W(最大10W) 0.5J-10J(>1ms长脉冲)	φ19mm	空冷/带USB接口/带光束位置测定功能
1174262	PowerMax-USB PM10	190nm-11μm	5mW-10W(最大30W) 0.5J-10J(>1ms长脉冲)	φ19mm	空冷/带USB接口
1168340	PowerMax-USB LM-10	250nm-10.6μm	10mW-10W(最大12W) 0.5J-10J(>1ms长脉冲)	φ16mm	空冷/带USB接口/带光束位置测定功能
1168341	PowerMax-RS LM-10	250nm-10.6μm	10mW-10W(最大12W) 0.5J-10J(>1ms长脉冲)	φ16mm	空冷/带RS232接口/带光束位置测定功能
1168344	PowerMax-USB PM10-19C	190nm-11μm	10mW-10W(水冷) <5W(空冷) 0.5J-10J(>1ms长脉冲)	φ19mm	水冷/带USB接口
1168345	PowerMax-RS PM10-19C	190nm-11μm	10mW-10W(水冷) <5W(空冷) 0.5J-10J(>1ms长脉冲)	φ19mm	水冷/带RS232接口
1174270	PowerMax-USB LM-20	250nm-10.6μm	100mW-20W 0.5J-10J(>1ms长脉冲)	φ19mm	空冷/带USB接口/带光束位置测定功能/需要
1168342	PowerMax-USB LM-45	250nm-10.6μm	100mW-25W(最大45W) 0.5J-50J(>1ms长脉冲)	φ19mm	空冷/带USB接口/带光束位置测定功能
1174257	PowerMax-USB PM30	190nm-11μm	10mW-30W(最大50W) 0.5J-50J(>1ms长脉冲)	φ19mm	空冷/带USB接口
1174285	PowerMax-RS PM30	190nm-11μm	10mW-30W(最大50W) 0.5J-50J(>1ms长脉冲)	φ19mm	空冷/带RS232接口
1168346	PowerMax-USB PM150-19C	190nm-11μm	300mW-150W(水冷) <20W(空冷) 1J-150J(>1ms长脉冲)	φ19mm	水冷/带USB接口
1168347	PowerMax-RS PM150-19C	190nm-11μm	300mW-150W(水冷) <20W(空冷) 1J-150J(>1ms长脉冲)	φ19mm	水冷/带RS232接口
1168348	PowerMax-USB PM150-50C	190nm-11μm	300mW-150W(水冷) <80W(空冷) 1J-150J(>1ms长脉冲)	φ50mm	水冷/带USB接口

1168349	PowerMax-RS PM150-50C	190nm-11μm	300mW-150W(水冷) <80W(空冷) 1J-150J(>1ms长脉冲)	φ50mm	水冷/带RS232 接口
1193407	PowerMax-USB LM-200 (110V)	250nm-10.6μm	1W-200W(110V风扇) 100mW-50W(空冷) 0.5J-10J(>1ms长脉冲)	φ19mm	110V风扇冷却 /带USB接口/ 带光束位置测 定功能
1195840	PowerMax-USB LM-200 (220V)	250nm-10.6μm	1W-200W(220V风扇) 100mW-50W(空冷) 0.5J-10J(>1ms长脉冲)	φ19mm	220V风扇冷却 /带USB接口/ 带光束位置测 定功能
1174265	PowerMax-USB PM300F-50	190nm-11μm	1W-300W(最大450W) 1J-300J(>1ms长脉冲)	φ50mm	风扇冷却/带 USB接口
1174266	PowerMax-USB PM1K-36C	250nm-10.6μm	1W-1000W(水冷)	φ36mm	水冷/带USB接 口
1174267	PowerMax-RS PM1K-36C	250nm-10.6μm	1W-1000W(水冷)	φ36mm	水冷/带RS232 接口
1174268	PowerMax-USB LM-1000	250nm-10.6μm	1W-1000W(水冷)	φ38mm	水冷/带USB接 口/带光束位置 测定功能
1180872	PowerMax-RS LM-1000	250nm-10.6μm	1W-1000W(水冷)	φ38mm	水冷/带RS232 接口/带光束位 置测定功能
1174269	PowerMax-USB LM-5000	250nm-10.6μm	1W-5000W(水冷)	φ56mm	水冷/带USB接 口/带光束位置 测定功能
1181653	PowerMax-RS LM-5000	250nm-10.6μm	1W-5000W(水冷)	φ56mm	水冷/带RS232 接口/带光束位 置测定功能
光纤接口附件					
1098589	SMA-Type Connector	SMA光纤接口, 适用于LM-3, LM-10探头			
1098339	FC/PC-Type Connector	FC/PC光纤接口, 适用于LM-3, LM-10探头			
33-9432-000	1.035-40M Adapter Ring	适用于LM-45探头			
0012-3860	PS-SMA-Type Connector	SMA光纤接口, 适用于PS10探头			
0012-3863	PS-FC-Type Connector	FC/PC光纤接口, 适用于PS10探头			