



氦氖激光器数据单

型号	HN-405 R/P	HN410 R/P	HN45020 R/P	HN530 R/P	HN45050 R/P	HN550 R/P	HN45100 R/P
激光功率 (mW)	≥0.5	≥1.0	≥2.0	≥3.0	≥5.0	≥5.0	≥10.0
光斑直径 (mm 1/e ²)	0.8±5%	0.8±5%	0.6±5%	0.7±5%	0.8±5%	0.9±5%	0.9±5%
光斑发散角 (mrad)	1.1±5%	1.1±5%	1.3±5%	1.1±5%	1.0±5%	0.9±5%	1.0±5%
激光波长	632.8nm						
	单纵模						
激光稳定性	±2.5% (使用推荐电源)						
偏振态	R:随机偏振 P:线偏振(偏振比 500:1)						
推荐电源	PS070			PS141			
环境条件	工作温度, 湿度: 5~40° C 湿度 90%以下						
	储存温度, 湿度, 0~50° C 湿度 90%以下						
	室内使用						

上海昊量光电设备有限公司 电话: 4006 888 532 电子邮件: info@auniontech.com 客服微信: AunionTech
 公司网址: <https://www.auniontech.com/> 公司地址: 上海市徐汇区虹梅路 2007 号 6 号楼 3 楼