

陶瓷纤维云母带



产品说明：

LD 陶瓷纤维云母带是以优质金云母纸或合成云母纸与陶瓷纤维纸在硅树脂胶粘剂条件下复合。该产品具有优秀的绝缘性、柔软性、隔热抗震、耐腐蚀、保温等特性。被广泛应用于冶金、热处理等行业的隔热绝缘，是理想的耐高温绝缘材料。

产品分类

产品名称	产品型号	适用范围
金云母陶瓷纤维带	LD-J-GTRD	冶金、热处理等行业的隔热绝缘
	LD-J-GTRS	
合成云母陶瓷纤维带	LD-H-GTRD	
	LD-H-GTRS	

技术指标

名称	单位	指标值
厚度	mm	2.2 ± 0.4, 3.2 ± 0.4,
幅宽	mm	1000
拉伸强度	N/15mm	≥ 80
云母含量	%	≥ 40
击穿电压	KV	≥ 2.5
通电燃烧性能 800-1000 °C ; 90min , 3A 熔丝		1KV / min 不击穿绝缘电阻 MΩ > 1.0
挥发物含量	%	< 1.0
耐温等级	°C	LD-H-GTRD LD-H-GTRS ≥ 1000 LD-J-GTRD LD-J-GTRS ≥ 850
贮存期 (常温下)	月	12

备注：上表中符号说明：G表示无碱玻璃纤维布； T表示陶瓷玻璃纤维布； J金云母纸； H合成云母纸； D单面带； S双面带； R表示成卷状。上述技术指标仅供参考，其他型号规格供需双方协商后按客户需求生产。